

Poroton-Hochlochziegel-Plan-T

· mehrschalige Außenwände für den Objekt- und Geschosswohnungsbau sowie Innenwände



Materialgruppe 203

Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0 [MN/m ²]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k [MN/m ²]
Z-17.1-868	0,8	0,39	8	1,4	3,7
	0,9	0,42	12	1,8	4,7

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg/Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m ²	Materialbedarf ca. Stück/m ³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
Wandstärke 11,5 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3041311	ZWP-Plan-T 11,5	8 DF	49,8 x 11,5 x 24,9	8	0,8	11,2	80	8	70
ZIS ●	●	●	●	●	●	●	3841311	ZWP-Plan-T 11,5-ZIS	8 DF	49,8 x 11,5 x 24,9	8	0,8	11,2	80	8	70
Wandstärke 17,5 cm																
Beachten Sie bitte die Hinweise zum ZIS unten auf der Seite!																
Si · Bu	Ob · Vo	●	Er	●			3032549	Plan-T 17,5-0,9	12 DF	49,8 x 17,5 x 24,9	12	0,9	17,4	56	8	46
Ri	We		Bo		●	●	3032649	Plan-T 17,5-0,9 EB	12 DF	49,8 x 17,5 x 24,9	12	0,9	17,4	56	8	46
Wandstärke 24,0 cm																
Si · Bu	●	●	●	●			3033504	Plan-T 24,0-0,9	12 DF	37,3 x 24,0 x 24,9	12	0,9	17,8	60	11	44
Ri					●	●	3033604	Plan-T 24,0-0,9 EB	12 DF	37,3 x 24,0 x 24,9	12	0,9	17,8	60	11	44
					Ma		3033646	Plan-T 24,0-0,9 L-EB	16 DF	49,8 x 24,0 x 24,9	12	0,9	24,4	40	8	32

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

• **Bezeichnung EB geeignet für die Erdbebenzonen 0-3 sonst 0-1.**

Werk Buldern: Die Wandstärken 17,5 und 24,0 für die Erdbebenzonen 0-3 auf Anfrage.

• **Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 30.**



ZIS: Ziegel-Innenwand-System für Schallentkopplung von nichttragenden Wänden

ZWP-Plan-T 11,5-ZIS (Rohdichteklasse 0,8)

- Das Ziegel-Innenwand-System ist gekennzeichnet mit dem Zusatz „ZIS“.
- Der Lieferumfang „ZIS“ beinhaltet zusätzlich zu den **ZWP-Plan-T 11,5** die unterschiedlichen Entkopplungs-Anschluss-Profile „EAP-Wand“ und „EAP-Decke“.
- Die Profil-Liefermenge je 1 m² Wandfläche ist standardmäßig wie folgt fixiert: 0,33 lfdm. EAP-Decke und 0,25 lfdm. EAP-Wand.
- Abweichungen vom genannten Standard sind bei der Bestellung zu berücksichtigen.

Standorte		
1	Sittensen · Buldern · Rietberg	Si · Bu · Ri
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo
3	Eisenberg · Zwickau · Schirnding · Hainichen	Ei · Zw · Sc · Hai
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er
5	Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt	BN · An · He
6	Malsch · Teningen · Mühlacker	Ma · Te · Mü
7	Hanau	Han