

Poroton-Planziegel-T12

Materialgruppe 200

- Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser (ab Wandstärke 30,0 cm)
- EnEV-Niveau und KfW-Effizienzhäuser



Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung σ ₀ [MN/m ²]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f _k [MN/m ²]
Z-17.1-877	0,65	0,12	6	0,7	1,8
			8	0,8	2,1
			10	1,0	2,6

verfügbar ab 03/2016

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück / m ²	Materialbedarf ca. Stück / m ³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
Wandstärke 24,0 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3083229	Plan-T12-24,0 L	10 DF	30,8 x 24,0 x 24,9	8	0,65	12,0	60	13	54
Wandstärke 30,0 cm																
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	BN · An	Ma	●	3084219	Plan-T12-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	8	0,65	12,1	60	16	54
auf Anfrage							3084319	Plan-T12-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	10	0,65	12,1	60	16	54
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3085219	Plan-T12-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	8	0,65	14,7	60	16	44
auf Anfrage							3085319	Plan-T12-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	10	0,65	14,7	60	16	44
Wandstärke 42,5 cm																
			Er				3086076	Plan-T12-42,5	14 DF	24,8 x 42,5 x 24,9	6	0,65	17,1	48	16	38
Wandstärke 49,0 cm																
			Er				3086017	Plan-T12-49,0	16 DF	24,8 x 49,0 x 24,9	6	0,65	19,7	40	16	33

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0–3.
- Wandstärke 30,0 und 36,5 cm: Denken Sie bei Ihrer Bestellung bitte an die Anfangsziegel zur sicheren Einhaltung des Überbindemaßes.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

Poroton-Anfangsziegel/Eckziegel

Materialgruppe 212



Wandstärke 30,0 cm							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg / Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück / m ²	Materialbedarf ca. Stück / m ³
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	BN · An	Ma	●										
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	BN · An	Ma	●	3084872	Plan 30,0-AL	10 DF	24,0 x 30,0 x 24,9	8	–	11,7	60	–	–
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	BN · An	Ma	●	3084864	Plan 30,0-AE	7,5 DF	17,5 x 30,0 x 24,9	8	–	8,5	84	–	–
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	BN · An	Ma	●	3084862	Plan 30,0-AK	5 DF	12,3 x 30,0 x 24,9	8	–	6,0	96	–	–
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	●	●	●	●	●	3085872	Plan 36,5-AL	12 DF	24,0 x 36,5 x 24,9	8	–	14,3	60	–	–
●	●	●	●	●	●	●	3085862	Plan 36,5-AK	6 DF	12,3 x 36,5 x 24,9	8	–	7,3	96	–	–

AL = Anfänger lang
AE = Anfänger Ecke
AK = Anfänger kurz

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 30.

Standorte			
1	Sittensen · Buldern · Rietberg	Si · Bu · Ri	5
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarshausen	We · Ob · Vo	6
3	Eisenberg · Zwickau · Schirnding · Hainichen	Ei · Zw · Sc · Hai	7
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er	
			5
			6
			7