

Poroton-Höhenausgleichsziegel-T-P/-S-P

Materialgruppe 210



Anwendung für einschalige Außenwände

geeignet für Poroton-T8-P, Poroton-T9-P, Poroton-S9-P und Poroton-S10-P

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Gewicht kg /Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/lfdm.
Si · Bu	Ob	Ei		BN · An	Ma	Han								
1	2	3	4	5	6	7								
Wandstärke 30,0 cm														
●	●	●		An	●		3704399	HAZ-T 30,0-P	5 DF	24,8 x 30,0 x ca. 12,1	6	5,9	120	4
●	●	●			●		3774399	HAZ-S 30,0-P	5 DF	24,8 x 30,0 x ca. 12,1	10	7,7	120	4
Wandstärke 36,5 cm														
●	●	●		An	●	●	3705399	HAZ-T 36,5-P	6 DF	24,8 x 36,5 x ca. 12,1	6	7,1	120	4
●	●	●			●		3775399	HAZ-S 36,5-P	6 DF	24,8 x 36,5 x ca. 12,1	10	9,4	120	4
Wandstärke 42,5 cm														
●	●	●		An	●		3706399	HAZ-T 42,5-P	7 DF	24,8 x 42,5 x ca. 12,1	6	7,7	96	4
●	●	●		An	●		3766399	HAZ-S 42,5-P	7 DF	24,8 x 42,5 x ca. 12,1	8	9,7	96	4
Wandstärke 49,0 cm														
	●						3706499	HAZ-T 49,0-P	8 DF	24,8 x 49,0 x ca. 12,1	6	9,1	96	4

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1).
- Idealerweise wird der Höhenausgleichsziegel bereits in der 1. Schicht versetzt, mit der geschliffenen Seite nach oben.
- 30 % Aufschlag bei Einzelabnahme.

Poroton-Höhenausgleichsziegel-T-MW/-S-MW

Materialgruppe 260



Anwendung für einschalige Außenwände

geeignet für Poroton-T8-MW und Poroton-S9-MW

Wandstärke 24,0 cm														
●	●	●		BN	●		3503399	HAZ-T 24,0-MW	4 DF	24,8 x 24,0 x ca. 12,1	6	4,7	160	4
Wandstärke 30,0 cm														
●	●	●		BN	●		3504399	HAZ-T 30,0-MW	5 DF	24,8 x 30,0 x ca. 12,1	6	5,9	120	4
Bu		●			●		3514399	HAZ-S 30,0-MW	5 DF	24,8 x 30,0 x ca. 12,1	10	6,8	108	4
Wandstärke 36,5 cm														
●	●	●		BN	●	●	3505399	HAZ-T 36,5-MW	6 DF	24,8 x 36,5 x ca. 12,1	6	7,1	120	4
Bu		●			●		3515399	HAZ-S 36,5-MW	6 DF	24,8 x 36,5 x ca. 12,1	10	8,3	96	4
Wandstärke 42,5 cm														
●	●	●		BN	●		3506399	HAZ-T 42,5-MW	7 DF	24,8 x 42,5 x ca. 12,1	6	8,3	80	4
Bu		●			●		3516399	HAZ-S 42,5-MW	7 DF	24,8 x 42,5 x ca. 12,1	10	9,7	72	4

■ Produkt nur an diesem Standort verfügbar

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1).
- Idealerweise wird der Höhenausgleichsziegel bereits in der 1. Schicht versetzt, mit der geschliffenen Seite nach oben.
- 30 % Aufschlag bei Einzelabnahme.

Standorte

1	Sittensen · Buldern	Si · Bu	5	Bad Neustadt · Ansbach	BN · An
2	Oberkrämer	Ob	6	Malsch	Ma
3	Eisenberg	Ei	7	Hanau	Han
4					