

Schneefangsystem
Aluminium



Montageanleitung

Montageanleitung Schneefangsystem Aluminium

Schneefanggitter und Rundholzhalter



1 Rückseitige Schrauben für die Montage entfernen. Zusätzliche zweite Befestigung der Tragplatte in die Konterlattung mit einer Holzschraube 6 x 120 mm vornehmen.



2 Alu-Grundplatte mit den zwei mitgelieferten Schrauben auf der Traglattung befestigen. Der Abstand der Grundplatten ergibt sich aus der Vordimensionierung mittels Wienerberger Schneeschutzberechnungsprogramm.



3 Halter auf Alu-Grundplatte aufsetzen und befestigen.



4 Schneefanggitter (3 m) einhängen oder Rohre durch seitliche Öffnung schieben und ausrichten.



5 Metallstreifen als Halterung für das Gitter nach hinten drücken und anpassen.



6 Schneefanggitter sicher in der Halterung.



7 Weitere Schneefanggitter mit Hilfe der Steckverbindung zusammenschieben. Beim Rohrsystem-Verbinder in seitliche Rohröffnung einschieben und nächstes Rohr anstecken.



8 Endkappen am Rohrsystem montieren und bei kurzen Abschnitten Sicherungsschrauben seitlich des Halters vorsehen.

Die Anzahl und Anordnung des Schneeschutzsystems ist mittels Berechnung vorzunehmen. Das Wienerberger Schneeschutzberechnungsprogramm unter www.wienerberger.de/service/schneeschutz-berechnungs-programm bietet Ihnen eine kostenfreie und einfache Möglichkeit der Berechnung.

Produkteigenschaften

- Einfache und schnelle Montage
- Anwendung nach DIN 1055
- Geprüft von der Bau BG
- Ohne Stützlatte einsetzbar
- Individuell passend zum jeweiligen Dachziegelmodell
- In der jeweiligen Dachziegelfarbe pulverbeschichtet (Biber nur in rot, braun, schwarz)
- Regensicher auch bei flachen Dachneigungen
- Formstabil bei intensiver UV-Strahlung
- Einsetzbar von 10° bis 60° Dachneigung



Berufsgenossenschaftliches
Institut für Arbeitsschutz

Alu-Systeme passend für Alegria 8, Alegria 9, Alegria 10 (Werk Eisenberg und Werk Tegelen), Alegria 12 (Werk Bogen und Werk Tegelen), Alegria 15, Universo 10, Universo 14, Cosmo 11, Cosmo 13 S, Madura 11, Tradi 12, Tradi 15, Mondo 11, Mondo 12, Mondo 15, Actua 10, Plano 11, Karthago 14, Biberschwanzziegel 18x38 Rundschnitt (Werk Langenzenn), Falzbiber, Herzziegel.

Form modellbezogen und annähernd in Dachziegelfarbe beschichtet.