

Ziegel-Rolladenkästen

Materialgruppe 265



ROKA-LITH-RG
30,0/36,5



ROKA-LITH-
NEOLINE
30,0/36,5



ROKA-LITH-
NEOLINE
42,5/49,0



ROKA-PER-LITH-
RG 30,0/36,5 mit
PERLIT-Füllung



ROKA-PER-LITH-RG
42,5 mit PERLIT-
Füllung

Ziegel-Rolladenkästen inkl. Teleskopwelle u. ESM o. EVS	Bezeichnung	Abmessungen B x H (cm)	Rollraum (cm) Schachtbreite (cm)	Gewicht kg /Irdm.	Preis franko €/Irdm.
auf Anfrage	ROKA-LITH-RG 30,0	30,0 x 30,0	19,0	48,0	145,-
	ROKA-LITH-RG 36,5	36,5 x 30,0	20,0	58,0	150,-
	ROKA-LITH-RG 42,5	42,5 x 30,0	20,0	67,0	190,-
	ROKA-LITH NEOLINE 30,0	30,0 x 30,0	16,5/21,0	33,0	224,-
	ROKA-LITH NEOLINE 36,5	36,5 x 30,0	16,5/21,0	33,5	224,-
	ROKA-LITH NEOLINE 42,5	42,5 x 30,0	16,5/21,0	57,0	277,-
	ROKA-LITH NEOLINE 49,0	49,0 x 30,0	16,5/21,0	80,0	356,-
	ROKA-PER-LITH-RG 30,0	30,0 x 30,0	19,0	48,0	204,-
	ROKA-PER-LITH-RG 36,5	36,5 x 30,0	20,0	58,0	210,-
	ROKA-PER-LITH-RG 42,5	42,5 x 30,0	20,0	67,0	250,-

ROKA-LITH-RG 49,0/ROKA-PER-LITH-RG 49,0 auf Anfrage

• Bei Bestellung bitte liches Öffnungsmaß angeben!

FÜR ROKA-LITH NEOLINE: Fensterelemente mit Rollraum 16,5 cm (Behanghöhe: Standard-Panzer < 1,60 m, Mini-Panzer < 2,20 m); Türelemente mit Rollraum 21,0 cm (Behanghöhe: Standard-Panzer < 2,50 m, Mini-Panzer auch größer > 2,50 m möglich, hersteller- und profilabhängig)

Standardlängen														
lichtes Öffnungsmaß in cm	63,5	76,0	88,5	101,0	113,5	126,0	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	213,5	226,0
Kastenfertigmaß (mit EVS) in cm	75,5	88,0	100,5	113,0	125,5	138,0	150,5	163,0	175,5	188,0	200,5	213,0	225,5	238,0
Kastenfertigmaß (mit ESM) in cm	88,5	101,0	113,5	126,0	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	213,5	226,0	238,5	251,0

• Sonderlängen bis 500 cm auf Anfrage

• Ausstattung Gurtbetrieb ESM:

- Teleskopwelle, Gurtscheibe und Lagerhalter serienmäßig vormontiert
- Gurtdurchlass im Beipack
- Auflager L = 12,5 cm

• Ausstattung Elektroantrieb EVS:

- Teleskopwelle und Lagerhalter serienmäßig vormontiert
- Elektroverteilersystem im Beipack
- Auflager L = 12,5 cm (Mindestauflager L = 6,0 cm)

• Fensterlaibung mit Anschlag:

- Bei Einsatz von Anschlagsschalen (P-AS 12,0/4,5 bzw. P-AS 12,0/6,0 siehe Seite 56) wird die Außenputzschiene um das Maß der Anschlagtiefe von 2 x 4,5 cm bzw. 2 x 6,0 cm gekürzt.
- Das lichte Öffnungsmaß (innen) sowie die Anschlagtiefe 4,5 cm bzw. 6,0 cm sind bei der Bestellung anzugeben.

• Die Lieferzeit für Sonderlängen und Rolladenkästen auf Anfrage beträgt ca. 14 Tage.

• Frachtkosten: Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen, siehe Seiten 90/91.

• Bei der Lieferung von Ziegel-Rolladenkästen oder Ziegel-Jalousiekästen ohne Poroton-Hintermauerziegel erfolgt die Anlieferung ohne Kranentladung.

Beschreibung Ziegel-Rolladenkästen

- **Selbsttragende Ziegel-Rolladenkästen**
- **Beste Putzträger-Eigenschaften** durch homogenen Ziegel-Rolladenkasten
- **Wärmedämmung nach EnEV bzw. DIN 4108-2**
- **Mit wärmedämmten Seitenteilen und Auflagenbereichen:** Wärmedurchlasswiderstand R > 0,55 m²K/W und Schallentkopplung zum Mauerwerk
- **Mit wärmedämmtem Gurtdurchlass ESM 40 PLUS (im Beipack):** geprüfter Luftvolumenstrom Q₁₀ bei 10 Pa = 0,02 m³/h
- **Äußere Putzabschlusschiene vormontiert** (Überstand außen 20 mm)
- **Führungsschienen-System (bauseits):** Zweiteilig für ROKA-LITH-RG/ROKA-PER-LITH-RG/ROKA-LITH NEOLINE



Systemzubehör/
Werkzeug

Produktabbildungen/-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.

Ziegel-Jalousiekästen

Materialgruppe 265



ROKA-LITH-/
ROKA-PER-LITH-
SHADOW 36,5/42,5



ROKA-LITH-
SHADOW
NEOLINE
30,0/36,5



ROKA-LITH-
SHADOW NEOLINE
42,5/49,0

Ziegel-Jalousiekästen	Bezeichnung	Abmessungen B x H (cm)	Rollraum (cm) Schachtbreite (cm)	Gewicht kg /Ifdm.	Preis franko €/Ifdm.
auf Anfrage	ROKA-LITH-SHADOW 36,5	36,5 x 33,0	13,0	56,0	160,-
	ROKA-LITH-SHADOW 42,5	42,5 x 33,0	13,0	62,0	192,-
	ROKA-PER-LITH-SHADOW 36,5	36,5 x 33,0	13,0	56,0	210,-
	ROKA-PER-LITH-SHADOW 42,5	42,5 x 33,0	13,0	62,0	236,-
	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 30,0	30,0 x 33,0	14,0	33,5	250,-
	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 36,5	36,5 x 33,0	14,0	34,0	250,-
	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 42,5	42,5 x 33,0	14,0	57,0	304,-
	ROKA-LITH-SHADOW NEOLINE 49,0	49,0 x 33,0	14,0	80,0	383,-

- Bei Bestellung bitte lichtetes Öffnungsmaß angeben!
- SHADOW-Kästen ohne 30 mm Außenschenkelverlängerung auf Anfrage.

Standardlängen (Auflager 6,0 cm)

lichtes Öffnungsmaß in cm	63,5	76,0	88,5	101,0	113,5	126,0	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	213,5	226,0
Kastenfertigmaß (mit EVS) in cm	75,5	88,0	100,5	113,0	125,5	138,0	150,5	163,0	175,5	188,0	200,5	213,0	225,5	238,0

- Sonderlängen bis 500 cm auf Anfrage

• Ausstattung Elektroantrieb EVS:

- Teleskopwelle und Lagerhalter serienmäßig vormontiert
- Elektroverteilersystem im Beipack
- Auflager L = 6,0 cm

• Fensterlaibung mit Anschlag:

- Bei Einsatz von Anschlagschalen empfehlen wir die P-AS 17,5/6,0 (siehe Seite 56). Die Außenputzschiene wird um das Maß der Anschlagtiefe von 2 x 6,0 cm gekürzt.
- Das lichte Öffnungsmaß (innen) sowie die Anschlagtiefe von 6,0 cm sind bei der Bestellung anzugeben.

- Die Lieferzeit für Sonderlängen und Rollladenkästen auf Anfrage beträgt ca. 14 Tage.

- Frachtkosten: Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen, siehe Seiten 90/91.

- Bei der Lieferung von Ziegel-Rollladenkästen oder Ziegel-Jalousiekästen ohne Poroton-Hintermauerziegel erfolgt die Anlieferung ohne Kranentladung.



Systemzubehör/
Werkzeug

Produktabbildungen/-grafiken können geringfügig vom Produkt abweichen.

Zubehör Ziegel-Rollladenkästen

Materialgruppe 265

Rollladen-Führungsschienen

Zur optimalen Montage des Rollladenpanzers empfehlen wir für die Ziegel-Rollladenkästen den Einsatz eines zweiteiligen Führungsschienen-Systems (Basis- und Führungsschiene B = 75 mm). Diese Zubehörteile werden von Rollladen-Systemanbietern gefertigt und geliefert, z. B. Fa. Beck & Heun GmbH in 35794 Mengerskirchen (Tel. 0 64 76/91 32-0).

Für die Einbaukombination Anschlagschale (P-AS 12,0/4,5 bzw. P-AS 12,0/6,0) und Ziegel-Rollladenkästen muss die Rollladen-Führungsschiene auf dem Anschlag montiert werden. Der offene Bereich (ca. 40 mm) zwischen Fensterrahmen und Führungsschiene ist bauseits z.B. mit einem Aluminiumprofil mit Bürstendichtung oder optional mit einem Insektenschutz-Rollo zu schließen.



Detail: Fensteranschlag mit RG-Führungsschienen-System



Gurtkasten ESM 240 Vario Neopor



Gurtdurchlass Typ ESM



Elektro-Verteiler-System Typ EVS

Bezeichnung	Einheit	Preis franko €
Gurtkasten ESM 240 Vario Neopor L x B x H (cm) : 12,0 x 24,0 x 24,9	Stück	10,50
Gurtdurchlass Typ ESM mit zweifacher Bürstendichtung	Stück	9,40
Kürzung bei Rollladenkästen (Hebe-/Schiebetür)	-	Aufpreis 40%
Gehungsschnitt (Eckkästen)*	Schnitt	50,30
Ausklinken der Putzschienen im Auflagebereich (Anschlagziegel)	Kasten	5,80
Elektro-Verteiler-System Typ EVS	Stück	9,40
Doppellager für Fenster-Tür-Kombinationen	Stück	55,50
Teleskopwelle	lfdm.	12,60

* Lieferung Eckkästen ohne Teleskopwelle

